

UDZ 6




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Metall-Deckeneinschlaganker

STÄRKEN

ETA-konformer und leicht zu setzender Stahlanker

VORTEILE UND NUTZEN

- Unverlierbar verbunden - den UDZ einfach durch den Abhänger stecken
- Ein-Hand-Montage - der UDZ fällt nicht aus dem Bohrloch heraus, muss also beim Einschlagen nicht mit der zweiten Hand festgehalten werden
- Großer Kopf als Einschlagfläche - leicht mit dem Hammer zu treffen, im Gegensatz zu Typen mit schmalen Spreizkeil
- Schnelles Setzen - 3-4 Hammerschläge genügen
- Anwendersicherheit auch im gerissenen Beton - bei Belastung spreizt der montierte UDZ-6 selbständig nach. Der Bolzen wird in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Zur Befestigung von:
- Draht- und Noniusabhängern
- Metallprofilen
- Lüftungsleitungen
- Lochbändern

BAUSTOFFE



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Dübellänge ▲▼	Bohrlochdurchmesser ▲▼	Min. Bohrtiefe ▲▼	Max. Klemmstärke ▲▼	Max. Verankerungstiefe ▲▼	VPE ▲▼	Artikelnummer ▲▼
Deckenanker UDZ6 6X40/5	40 mm	6 mm	50 mm	5 mm	30 mm	100	060084

ZULÄSSIGE LASTEN

Artikelnummer ▲▼	Empfohlene Zuglast in ungerissenem Beton C20/25 ▲▼
060084	0.71 kN